

Slim 68 L



ΣΥΝ/ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ :	Uw έως 1,3 W/m ² K
ΣΧΕΔΙΟ :	Μοντέρνα γραμμή λεπτής διατομής
ΞΥΛΕΙΑ :	Abete ,Ερυθρά ελάτη , Μεράντι , Δρύς
ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΦΙΛ :	68 mm
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ :	Κρύσταλλα συνολικού πάχους 28mm (33.1/16Argon/33.1mm) για εξαιρετική θερμική και ακουστική μόνωση.
Ηχομόνωση:	Έως 41 Db
Διαπερατότητα Αέρα:	4(UNI EN 1026 & UNI EN 12207)
Στεγανότητα:	7 [^] (UNI EN 1027 & UNI EN 12208)
Αντίσταση ανέμου:	C4(UNI EN 12211 & UNI EN 12210)

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ : Δύο λάστιχα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ : Ξύλο: 3 στάδια βαφής

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Μέσα από την έρευνα και την τεχνολογία δημιουργήθηκε η πιο εξελιγμένη μορφή κουφώματος Slim 68 L. Άριστης ποιότητας ξυλεία, εξάλειψη λάθους, τέλεια όψη κουφώματος, πιο ανθεκτικά κουφώματα

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η Ξυλεία που χρησιμοποιείται ακολουθεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές . Η υγρασία τους: 13 + - 2, για να αποφευχθούν ρωγμές και άλλα ελαττώματα, που δημιουργούνται από την μη επαρκή υγρασία του ξύλου. Τα προϊόντα αποθηκεύονται σε χώρους με ελεγχόμενη υγρασία.

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

Σε υπερσύγχρονες ρομποτικές εγκαταστάσεις, εφαρμόζεται η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής, η οποία προσδίδει μια ομοιόμορφη επιφάνεια, οπτικά εκλεπτυσμένη και φυσικά πιο ανθεκτική . Δυνατότητα βαφής Blue Schield με 15 χρόνια εγγύηση.

ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Τα προϊόντα μας είναι κατάλληλα πιστοποιημένα και ελεγμένα από αναγνωρισμένα ινστιτούτα. Ρομποτικά μηχανήματα ελέγχουν τη στεγανότητα και ανεμοδιαπερατότητα των κουφωμάτων.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Μετά την τοποθέτηση των κουφωμάτων, είμαστε αρμόδιοι για την συντήρησή τους. Διατηρούμε ένα εκτενές δίκτυο με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, με σκοπό την καλή και γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών μας.